FIG 035 - SOCKET REDUCING (SOLVENT WELD)



ITEM CODE	METRIC mm	D1	d1	L1	D2	d2	L2	H
035/0025x0020	25 x 20	33	25	19.5	27	20	16.5	43
035/0032x0020	32 x 20	41.3	32	22.5	27	20	16.5	48
035/0032x0025	32 x 25	41.3	32	22.5	33	25	19.5	50
035/0040x0020	40 x 20	50.4	40	26.5	27	20	16.5	52
035/0040x0025	40 x 25	50.4	40	26.5	33	25	19.5	56
035/0040x0032	40 x 32	50.4	40	26.5	41.3	32	22.5	59
035/0050x0020	50 x 20	61	50	31.5	27	20	16.5	62
035/0050x0025	50 x 25	61	50	31.5	33	25	19.5	65
035/0050x0032	50 x 32	61	50	31.5	41.3	32	22.5	67
035/0050x0040	50 x 40	61	50	31.5	50.4	40	26.5	72
035/0063x0025	63 x 25	75.9	63	38.5	33	25	19.5	75
035/0063x0032	63 x 32	75.9	63	38.5	41.3	32	22.5	78
035/0063x0040	63 x 40	75.9	63	38.5	50.4	40	26.5	82
035/0063x0050	63 x 50	75.9	63	38.5	61	50	31.5	87
035/0075x0040	75 x 40	89.8	75	44.5	50.4	40	26.5	90
035/0075x0050	75 x 50	89.8	75	44.5	61	50	31.5	96
035/0075x0063	75 x 63	89.8	75	44.5	75.9	63	38.5	101
035/0090x0040	90 x 40	107.8	90	51.5	50.4	40	26.5	105
035/0090x0050	90 x 50	107.8	90	51.5	61	50	31.5	108
035/0090x0063	90 x 63	107.8	90	51.5	75.9	63	38.5	115
035/0090x0075	90 x 75	107.8	90	51.5	89.8	75	44.5	118
035/0110x0063	110 x 63	131	110	61.5	75.9	63	38.5	130
035/0110x0075	110 x 75	131	110	61.5	89.8	75	44.5	134
035/0110x0090	110 x 90	131	110	61.5	107.8	90	51.5	139
035/0160x0110	160 x 110	188	160	86.5	131	110	61.5	190

TECHNICAL DATA:

Maximum Working Pressure:	Up to 16 BAR (232 PSI)
Temperature range:	0˚C - +50˚C
Material:	uPVC

SUN RESISTANT UV stabilised
EXTRA STRENGTH Robust construction
PROVEN DURABILITY Manufactured to DIN8063 standards

TBT
Tel: +27 41 364 0844
Fax: +27 41 364 0676
sales@tbtsa.com